

# Zouvačka pro nákladní automobily

LKW-Reifenmontiermaschine

 **CORTI**

## CT 9856

### Technická data

Provozní tlak vzduchu:	50-200 bar
Maximální průměr kola:	2500 mm
Maximální šířka kola:	1200 mm
Hladina zvuku:	<75 dB
Průměr ráfku:	14"-56"
Šířka s nastavci upínáků (volitelné):	42"-56"
Motor hydraulického čerpadla:	3,0 kW 380 V/3 Ph 50Hz
Motor převodovky:	3,0 kW 380 V/3 Ph 50Hz
Čistá hmotnost:	1147 kg
Celková hmotnost:	1300 kg
Rozměr balení:	2310x2100x1100 mm
Objem:	5 m <sup>3</sup>

 Maximální  
průměr kola  
2500 mm

 Šířka  
kola 1200 mm

 Výkon 3,0 kW

 Vnitřní  
upnutí 14"- 56"



### Vlastnosti / funkce

- Je používán k montáži/demontáži ráfku/bezdušové pneumatiky/kola s průměrem osobního auta nákladního automobilu/zemědělského vozidla/průmyslového vozidla.
- Montážní rameno se může automaticky otáčet horizontálně a vertikálně.
- Nástroj se může automaticky otáčet. Vřeteno na montážní hlavě používá otáčecí ložiskovou konstrukci. Může být použit pro pneumatiky s velkým odporem.
- Je vybaveno hydraulickým podvozkiem, kvůli kterému se pneumatika na zouvačce otáčí.
- Dvojrychlostní motor hlavní hřídele může zvýšit pracovní účinnost.
- Je vybavený bezpečnostním ochranným vypínačem na zdvihacím ramenu.




#### FUNKCE

Rozsah upnutí bez nastavců 56".



#### FUNKCE

Malý a přenosný řídicí panel je velmi vhodný pro sledování procesu z odlišného pracovního místa.



#### FUNKCE

Vyměnitelné upnutí, ušetří servisní náklady. Ochranný kryt je volitelný.



#### FUNKCE

Dvojrychlostní motor hlavní hřídele může zvýšit pracovní výkon.



#### FUNKCE

Nástroj se může automaticky otáčet. Vřeteno na montážní hlavě používá otáčecí ložiskovou konstrukci. Může být použit pro pneumatiky s velkým odporem.



#### FUNKCE

Hydraulické čerpadlo SPX je původně dováženo z USA. Zajištěna dlouhá životnost hydraulického čerpadla.



#### FUNKCE

Montážní rameno se může automaticky pohybovat horizontálně a vertikálně.



NÁKLADNÍ ZOUVAČKA do 56" / LKW-REIFENMONTIERMASCHINE bis zu Größe 56"

CORTI CT9856

